

Model

APAD115

Automatic Sliding Door



คุณสมบัติพิเศษ

- สามารถใช้งานได้ดีกับประตูบานเฟรม อลูมิเนียม หรือประตูบานไม้ อุปกรณ์สามารถรองรับน้ำหนัก ได้สูงสุด 130 kg.
- ผ่านการทดสอบ สามารถใช้งานเปิด-ปิด ได้มากกว่า 2 ล้านครั้ง
- แสดงผลแบบ analog
- มอเตอร์เป็นระบบ DC Brushless Motor มาตรฐาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและเสียงรบกวนต่ำ
- มีระบบ Auto Reverse ประตูเปิด ทันทีเมื่อสัมผัสกับวัตถุ
- มีระบบ Photo Sensor ป้องกันประตูหนีบ

อุปกรณ์มาตรฐานในชุด

- รางยาวมาตรฐาน
- มอเตอร์, คอนโทรลเลอร์, สายพาน, พูลเลย์, ชุดลูกค้อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง
- เซ็นเซอร์ประตู (Motion Sensor)
- เซ็นเซอร์ประตูกันหนีบ (Photo Sensor)
- รีโมทควบคุมประตู

อุปกรณ์เสริม

- สวิตช์แบบสัมผัส
- สวิตช์แบบไร้การสัมผัส (No Touch)
- คีย์การ์ด (EM card)

บริษัท อีลิด เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

99/15 หมู่ 2 ซ.กรมที่ดินบางบัวทอง
ต.ล.หาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

☎ 082-258-6536  @elidthailand  @elidthailand



ข้อมูลทางด้านเทคนิค APAD130 3, 4 เมตร

ชนิดประตู	บานเลื่อนเดี่ยว	บานเลื่อนคู่
น้ำหนักที่รองรับ	ไม่เกิน 130 กก.	ไม่เกิน 2*120 กก.
ความกว้างของประตู	700-1300 ซม.	600-1250 ซม.
กระแสไฟ	AC 90V ~ 250V , 50Hz ~ 60Hz	
ความเร็ว (เปิด)	15 – 45 ซม./วินาที (ปรับได้)	
ความเร็ว (ปิด)	15-45 ซม./วินาที (ปรับได้)	
เวลาเปิดค้าง	0-20 วินาที (ปรับได้)	
อุณหภูมิที่ทำงานได้	-20°C ~ +70°C	
มอเตอร์	24V, 55W Brushless DC Motor	
แรงที่ใช้ปิดด้วยมือ	<40N	<50N

