

Model

APAD130LED

Size 6 Meters



คุณสมบัติพิเศษ

- สามารถใช้งานได้กับประตู บานเฟรมอลูมิเนียมหรือบานไม้ตัด
อุปกรณ์สามารถรองรับน้ำหนักประตูได้สูงสุด 350 กก.
- ผ่านการทดสอบ สามารถใช้งานเปิด-ปิด
ได้มากกว่า 2 ล้านครั้ง
- หน้าจอแสดงผลแบบ LED สะดวกและแม่นยำ
ในการตั้งค่าข้อมูลการทำงาน
- มอเตอร์เป็นระบบ DC Brushless Motor นานา
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและเสียงรบกวนต่ำ
- มีระบบ Auto Reverse ประตูเปิด กั้นก็เมื่อสัมผัสกับวัตถุ
- มีระบบ Photo Sensor ป้องกันประตูหนีบ

อุปกรณ์มาตรฐานในชุด

- รางยาวมาตรฐาน ขนาด 6 เมตร
- มอเตอร์, คอนโทรลเลอร์, สายพาน, พูลเลย์,
ชุดลูกค้อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง
- เซ็นเซอร์ประตู (Motion Sensor)
- เซ็นเซอร์ประตูกันหนีบ (Photo Sensor)
- รีโมทควบคุมประตู

อุปกรณ์เสริม

- สวิตช์แบบสัมผัส
- สวิตช์แบบไร้การสัมผัส (No Touch)
- คีย์การ์ด (EM card)

บริษัท อีลิด เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

99/15 หมู่ 2 ซ.กรมที่ดินบางบัวทอง
ต.ล.หาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

☎ 082-258-6536 f @elidthailand u @elidthailand



ข้อมูลทางด้านเทคนิค APAD130 6 เมตร

ชนิดประตู	บานเลื่อนเดี่ยว	บานเลื่อนคู่
น้ำหนักที่รองรับ	ไม่เกิน 350 กก.	ไม่เกิน 300 กก.
ความกว้างของประตู	500-1500 ซม.	4500-1450 ซม.
มอเตอร์	24W 120W Brushless DC Motor	
กระแสไฟ	AC 90V ~ 250V , 50Hz ~ 60Hz	
ความเร็ว (เปิด)	15 – 45 ซม./วินาที (ปรับได้)	
ความเร็ว (ปิด)	10-45 ซม./วินาที (ปรับได้)	
เวลาเปิดค้าง	0-20 วินาที (ปรับได้)	
อุณหภูมิที่ทำงานได้	-20°C ~+70°C	
แรงที่ใช้ปิดด้วยมือ	<40N	<50N

